

Design épuré  
 Suspension ou applique  
 Longue durée de vie

## TEBEA 1800

60W





- Description : Luminaire suspension
- Source : LED
- Type : SMD 2835
- IRC : >80
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Aluminium
- Diffuseur : Polycarbonate opale
- UGR : <22
- Efficacité lumineuse : 103.3 lm/W
- Alimentation : Driver intégré
- Puissance totale : 62.3W
- Facteur de puissance : >0.9
- Efficacité de puissance : >86%
- Tension d'entrée : 180-260VAC 50/60Hz
- Température de travail : -25°C/+35°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L70B50 (ta 25°C)
- Option support de montage en suspension : ref. 2446810
- Option support de montage en saillie : ref. 2446820
- Option dimmable 1-10V : ref. 2446840
- Option dimmable DALI : ref. 2446850

- Faisceau :



- Coloris :



| Référence | Modèle            | Puissance | Température de couleur | Flux lumineux luminaire |
|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 2446180   | TEBEA 1800 silver | 60W       | 3000K                  | 6100 lm                 |
| 2446182   | TEBEA 1800 noir   | 60W       | 3000K                  | 6100 lm                 |
| 2446190   | TEBEA 1800 silver | 60W       | 4000K                  | 6200 lm                 |
| 2446192   | TEBEA 1800 noir   | 60W       | 4000K                  | 6200 lm                 |