

Design épuré
 Suspension ou applique
 Longue durée de vie

TEBEA 2400

50W




- Description : Luminaire suspension
- Source : LED
- Type : SMD 2835
- IRC : >80
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Aluminium
- Diffuseur : Polycarbonate opale
- UGR : <19
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Alimentation : Driver intégré
- Puissance totale : 52.9W
- Facteur de puissance : >0.9
- Efficacité de puissance : >86%
- Tension d'entrée : 180-260VAC 50/60Hz
- Température de travail : -25°C/+35°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L70B50 (ta 25°C)
- Option support de montage en suspension : ref. 2446810
- Option support de montage en saillie : ref. 2446820
- Option dimmable 1-10V : ref. 2446840
- Option dimmable DALI : ref. 2446850

- Faisceau :



- Coloris :



Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux luminaire
2446200	TEBEA 2400 silver	50W	3000K	4700 lm
2446202	TEBEA 2400 noir	50W	3000K	4700 lm
2446210	TEBEA 2400 silver	50W	4000K	5000 lm
2446212	TEBEA 2400 noir	50W	4000K	5000 lm