

Haute efficacité lumineuse

Etanche IP65

Longue durée de vie

Installation en top ou latéral

Faisceaux au choix

Existe en version dimmable



TALPINO





IP65



230V













Tête de lampadaire

LED Source: IRC: >70

Aluminium anodisé Corps: Réflecteur : Polycarbonate Diffuseur; Verre trempé Efficacité lumineuse : Jusqu'à 142.6 lm/W

Classe énergétique : D

Alimentation : Driver intégré

>0.93 Facteur de puissance : Efficacité de puissance : >85% Tension d'entrée : AC100-277V 50-60Hz Fréquence d'entrée : Protection surtensions: 10KV -40°C/+50°C Température de travail :

Risque photobiologique: Groupe 0 Durée de vie : 80 000 h L90B10 (ta 25°C)

Autre coloris: Sur demande Option dimmable DALI: Sur demande

2700K, 4000K : sur demande Température de couleur

CEE: Eligible (RES-EC-104)

Traitement anti-corrosion en milieu salin : Sur demande Couche de protection haute résistance, peinture laquage époxy, visserie Inox 316 L

Faisceau:






ULR: <1% (inclinaison 0°) Code de Flux CIE n°3 : >95 %

Autres faisceaux sur demande :









Coloris:

Noir

RAL9004 743





Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux luminaire
4516722	TALPINO	22W	3000K	3106 lm
4516730	TALPINO	30W	3000K	4278 lm
4516740	TALPINO	40W	3000K	5656 lm
4516760	TALPINO	60W	3000K	8478 lm
4516790	TALPINO	90W	3000K	12 726 lm

Accessoires Luminaires sur mât


Console murale Ø60 mm

Dimensions : L 185 x | 100 x H 180 mm

Ref. 4516212

Option crosses de mât autres diamètres :

Ø34 mm Ref. 4516216 Ø42 mm Ref. 4516215 Ø76 mm Ref. 4516214 Ø90 mm Ref. 4516213



Dimensions : L 267 x I 60 x H 184 mm

Ref: 4516228

Crosse de mât Ø60 mm double

Dimensions : L 267 x I 60 x H 184 mm

Ref: 4516230

Crosse de mât Ø60 mm triple

Dimensions : L 267 x I 165 x H 184 mm

Ref: 4516232

Crosse de mât Ø60 mm quadruple

Dimensions: L 267 x I 267 x H 184 mm

Ref: 4516234

Boitier classe 2 avec coupe circuit pour mât

Ref: 4519810

Boitier classe 2 avec coupe circuit + parafoudre pour mât

Ref: 4519814











Ø34

Ø42

Ø76

Ø90













