



Étanche IP65
 Installation en surface
 Faible éblouissement
 Robuste

Applications : Abris, sous-faces extérieures, casquette façades, halls, grandes hauteurs, terrasses, balcons ...



KOBÉ IP65



- Description : Downlight saillie
- Source : LED
- Type : COB
- IRC : >80
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Aluminium anodisé
- Réflecteur : Aluminium à facettes
- Diffuseur : Verre trempé
- UGR : <19
- Efficacité lumineuse : Jusqu'à 103.7 lm/W
- Classe énergétique : F
- Alimentation : Driver IP67 intégré
- Facteur de puissance : >0.9
- Efficacité de puissance : >86%
- Tension d'entrée : AC200-240V
- Fréquence d'entrée : 50/60Hz
- Température de travail : -20°C/+45°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 70 000 h L80B20 (ta 25°C)
50 000 h L90B10 (ta 25°C)
- Faisceau 24°, 40° : Sur demande
- Température de couleur 2700K, 5000K : Sur demande
- Option dimmable DALI : Sur demande

- Faisceau :



- Coloris :





RAL9003 RAL9005

Réf. blanc	Réf. noir	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux lumineux
2033310	2033312	KOBÉ IP65	13W	3000K	1264 lm
2033316	2033318	KOBÉ IP65	13W	4000K	1348 lm
2033320	2033322	KOBÉ IP65	23W	3000K	2236 lm
2033326	2033328	KOBÉ IP65	23W	4000K	2382 lm
2033330	2033332	KOBÉ IP65	33W	3000K	3208 lm
2033336	2033338	KOBÉ IP65	33W	4000K	3417 lm
2033340	2033342	KOBÉ IP65	43W	3000K	4180 lm
2033346	2033348	KOBÉ IP65	43W	4000K	4377 lm
2033350	2033352	KOBÉ IP65	58W	3000K	5638 lm
2033356	2033358	KOBÉ IP65	58W	4000K	5903 lm





HEXAGONE
 INNOVATION
 Lighting



13W et 23W



33W



43W



58W

