



Inclinaison jusqu'à 25°

Valorisation bâtiment / espaces verts

Étanche

Eblouissement réduit



NOVIN INCLINABLE





- Description : Spot encastré de sol
- Source : LED
- IRC : >80
- Collerette : Acier inoxydable 316L
- Corps : Aluminium 6063
- Diffuseur : Verre trempé 12mm
- Efficacité lumineuse : Jusqu'à 101.3 lm/W
- Classe énergétique : F
- Facteur de puissance : >0.95
- Efficacité de puissance : >80%
- Tension d'entrée : 24VDC
- Température de travail : -40°C/+60°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L70B50 (ta 25°C)
- Pot d'encastrement PVC : Inclus
- Câble d'alimentation : 0.5m
- Charge supportée : Ø60mm-1200 kg
Ø30mm- 900 kg
- Faisceau 15°, 60°, asym.0/45°: Sur demande
- Option IP68 : Sur demande
- Option vis anti vandale : Sur demande

- Faisceau :



- Coloris :



Pot d'encastrement

Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux lumineux
4232470	NOVIN INCLINABLE Ø130	2x6W	3000K	1154 lm
4232473	NOVIN INCLINABLE Ø130	3x4W	RGBW 4en1 DMX512	-
4232475	NOVIN INCLINABLE Ø180	2x9W	3000K	1823 lm
4232478	NOVIN INCLINABLE Ø180	9x4W	RGBW 4en1 DMX512	-
4232480	NOVIN INCLINABLE Ø250	2x18W	3000K	3612 lm
4232483	NOVIN INCLINABLE Ø250	18x4W	RGBW 4en1 DMX512	-